





## TECHNISCHE DATEN „KORKDEKORE“

Produktinformation für die Dekore: Usedom, Rügen, Poel und Hiddensee – für die schwimmende, leimlose Verlegung.

Eigenschaften	Norm	Einheit	Korkboden
Beanspruchungsklasse Wohnbereich / Garantie	EN 685 ISO 10874	Klasse/Jahre	 23/10 Jahre
Beanspruchungsklasse Objektbereich / Garantie	EN 685 ISO 10874	Klasse/Jahre	 31/5 Jahre
Fußbodenheizungseignung			 Oberflächentemp. bis 27° C
Stuhlrolleneignung	EN 12529		 Typ W
<b>Allgemeine Eigenschaften</b>	<b>EN 14085 / EN 12104</b>		
Abmessungen	EN 427 / EN 428	mm	905 x 295 x 10,5
Rohdichte	EN 672	kg/m <sup>3</sup>	760
Gewicht je Flächeneinheit	EN 430 / ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	8.000
<b>Sicherheitsmerkmale</b>			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Efls1
Rutschsicherheit	EN 13893	Koeff.	DS
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	Volt	nicht antistatisch
Formaldehydemission	DIN EN 717-1	Klasse	E1
Pentachlorophenol (PCP)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	mg/kg	PCP frei
<b>Zusätzliche Eigenschaften</b>			
Trittschalldämmung	ISO 10140-3	dB (Δ Lw)	16
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	m <sup>2</sup> K/W	0,15
Stuhlrollentest	EN 425	Effekt	Keine sichtbaren Veränderungen
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effekt	Keine sichtbaren Veränderungen
Resteindruckverhalten	EN 433 / ISO 24343-1	mm	≤ 0,4

Inhalt pro Packung: 8 Dielen = 2,136 m<sup>2</sup>  
Inhalt pro Palette: 36 Packungen = 76,896 m<sup>2</sup>



**SCHÖNER  
WOHNEN**  
KOLLEKTION